

# Tvättmaskin HC 60 - HC 100



## Högcentrifugerande tvättmaskiner

HC-serien tål hög belastning och passar utmärkt i fastighets-tvättstugan där hårda krav ställs. Den bästa kombinationen av modern teknik och beprövat hantverk. Snygg, energisnål och enkel att använda.

HC-serien är genom sin unika positionering av motvikten och sitt upphängningssystem extremt välbalanserad. HC-seriens maskiner känner av mängden textilier och anpassar vattennivån därefter.



V-remmen;  
självspännande  
och elastisk



Axialtätning  
i grafit

## Standard

- 55-95 liter trumvolym
- Rostfri front, ytter- och innertrummor
- Frekvensstyrd motor
- Mikroprocessor, nio program inkl. snabbtvätt och test-program
- Separat centrifugeringsprogram
- Axialtätning i grafit
- Avloppsventilen är placerad i framkant, gör det enkelt att serva
- Självreanande vattennivåslang
- Lagerhus i gjutjärn ger en lång livslängd
- Förberedd för automatiskt pumpsystem Pump-o-tronic®
- Förberedd för marknadens ledande bokningssystem
- Står på fötter

## Tillval

- Möjlighet att programmera upp till 100 tvättprogram
- Reläkort för pumpar av andra fabrikat
- Interfacekort för APTUS intelligent kommunikation



Står på fötter som är  
enkla att justera



Matt lucka med  
svart handtag

## ProLine™



## Huvuddata

	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
Trumvolym, l	55	65	73	95
Kapacitet 1:10, kg	5,5	6,5	7,3	9,5
Centrifug, rpm	1250	1000	1000	1000
G-kraft, kp/kg	462	296	296	296
Art nr, standard	101007	101048	101083	101085
Art nr, fundament	101008	101009	101009	101010
<b>Förbrukningsdata, 60°C, full maskin*</b>				
Totaltid, min	60	60	60	60
Vattenförbrukning, l/kg	11	11	11	12
Energiförbrukning, kWh/kg	0,22	0,22	0,22	0,23
*vid 8°C kallvattentemperatur				

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).



	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
<b>Elanslutningar</b>				
Elanslutning		3~N, 400 V, 50 Hz		
Säkring, A	10	10	10	16
Totaleffekt, kW	4,75	6,75	9,75	9,75
Värmeeffekt, kW	4,2	6,0	9,0	9,0

	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
<b>Vattenanslutning</b>				
Vattenanslutning	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"
Avloppsanslutning, Ø mm	50	50	50	50
Vattentryck kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Kapacitet vid 300 kPa, l/min	27	27	27	27
Tömningskapacitet, l/min	80	80	80	80
Max tömning, l	15	20	25	30

	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
<b>Golvkrav</b>				
Dynamisk kraftfrekvens, Hz	16	16	16	16
Max golvbelastning, kN	0,6	0,6	0,7	0,75

	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
<b>Ljudnivå</b>				
Luftburen ljudnivå, dB(A)	49/72	49/72	49/72	49/72

	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
<b>Vikt</b>				
Netto, kg	184	207	211	236
Emballage, kg	14	22	22	22
Skeppningsdata netto, kg	198	229	233	258
Fraktvolym m <sup>3</sup>	0,7	0,7	0,7	0,89

	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
<b>Tillbehör</b>				
Stålfundament	101008	101009	101009	101010
Uppsamlingsränna, 24 l	161032	161032	161032	161032
Uppsamlingsränna, 42 l	161000	161000	161000	161000
Uppsamlingsränna, 70 l	161002	161002	161002	161002
Pump-o-tronic®				

	HC 60	HC 65	HC 75	HC 100
<b>Mått i mm</b>				
Bredd	660	660	660	660
Djup	565	670	670	770
Höjd	1011	1011	1011	1011

## Medföljer vid leverans

- 2 st slangar för vattenanslutning
- 1 st T-kors för vattenanslutning
- 1 st gummiböj för avloppsanslutning