

# Tvättmaskin

## HF 150 MP - HF 304 MP



## Tvättmaskiner för hotell och konferensanläggningar

HF-serien passar utmärkt på hotell, Spa- och konferensanläggningar samt andra ställen där stora mängder tvätt ska hanteras.

HF-serien har tvättmaskiner i storlek upp till 90 kg kapacitet. Maskinerna har en mikroprocessor vilket ger stor valfrihet i utformning av tvättprogram. 10 program ingår som standard, dessutom finns det plats för ytterligare 90 specialprogram. Maskinerna kan bland annat anpassas med specialprogram för impregnering av brandoveraller samt skinn- och mockatvätt.

Bilden visar HF 185 MP.

### Standard

- 145-304 liter trumvolym
- Micro 20 med 10 standardprogram
- Frekvensmotor
- Elektromagnetiskt lucklås
- Lucköppning 395 mm
- Obalanskontroll med repetition
- Kabinett, trumma, cylinder och axel i rostfritt stål, AISI 304



Frontpanel PS 40  
HF 150-304 MP

### Tillval

- Mikroprocessor PS 40, programmerbar. Innehåller 10 standardprogram och 40 programplatser
- Ånga
- Pumpsystem Pump-o-tronic®

Pump-o-tronic®



## ProLine™



### Huvuddata

	HF 150 MP	HF 185 MP	HF 234 MP	HF 304 MP
Trumvolym, l	145	181	234	304
Kap. 1:10, kg	14,5	18,1	23,4	30,4
Lucköppning, mm	400	400	400	400
Centrifug, rpm	1000	1000	1000	1000
G-kraft, kp/kg	380	380	419	475
Art nr, standard	101118	101119	180004	180005
<b>Förbrukningsdata, 60°C, full maskin</b>				
Totaltid, min	43	47	48	49
Vattenförbrukning, l/kg	13,3	12,0	11,8	10,8
Energiförbrukning, kWh/kg	0,24	0,24	0,20	0,19

HF 150 MP - HF 304 MP

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

 **PODAB**



	HF 150 MP	HF 185 MP	HF 234 HF	HF 304 MP
<b>Elanslutningar</b>				
Elanslutning			3~N, 400 V, 50 Hz	
Säkring, A	20	20	35	35
Totaleffekt, kW	14,2	14,2	21	22
Värmeeffekt, kW	12	12	18*	18*
<b>Vattenanslutning</b>				
Vattenanslutning	3x3/4"	3x3/4"	3x3/4"	3x3/4"
Avloppsanslutning, ø mm	50	50	75	75
Vattentryck kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Kapacitet vid 300 kPa, l/min	27	27	27	27
Tömningskapacitet, l/min	160	160	160	160
Max tömning, l	50	50	60	70
<b>Golvkrav</b>				
Dynamisk kraftfrekvens, Hz	15	15	15	15
Max golvbelastning, kN	1,2	1,2	1,7	2,0
<b>Ljudnivå</b>				
Luftburen ljudnivå, dB(A)	70	70	70	70
<b>Vikt</b>				
Netto, kg	363	391	534	731
Emballage, kg	20	27	50	50
Skeppningsdata netto, kg	383	418	584	781
Fraktvolym m <sup>3</sup>	1,2	1,3	1,81	2,46
<b>Tillbehör</b>				
Slanganslutningar				
Pump-o-tronic®				
<b>Mått i mm</b>				
Bredd	780	780	900	1060
Djup	753	853	939	1065
Höjd	1375	1375	1527	1557

\* Kan beställas med högre värmeeffekt

### Medföljer vid leverans

- 2 st slangar för vattenanslutning
- 1 st T-kors för vattenanslutning
- 1 st gummiböj för avloppsanslutning