



TORKSKÅP FÖR MINDRE UTRYMMEN

TS 4 är ett utmärkt torkskåp, om du har ett lite mindre utrymme. Skåpet är endast 60 cm brett och har stor kapacitet. Du kan torka upp till 4 kg tvätt. Torkskåpet är utrustat med utdragbart hängsystem som underlättar arbetet.

TS 4 är enkelt att installera, evakueringen ansluts till ventilationssystemet som snabbt avleder all fukt från tvätten. Alla reglage och elkomponenter är samlade i ett utdragbart fläktpaket vilket gör det enkelt att utföra service.

Standard

- Utdragbar inredning.
- Enkla reglage för värme och tid.
- Tidur, inställbart upp till 4 timmar.
- Överhettningsskydd.
- Skyddsklass IP 24. Godkänd av SEMKO.
- Dörren kan både vänster- och högerhängas.

Tillval

- Korgar för plantorkning.
- Vanthållare



Tillbehör

Luftmixdon

Luftmixdonen för bort varm och fuktig luft från torkrummet, torkskåpet eller torktumblaren och tillför uteluft till rummet. Genom luftbytet sker torkningen snabbt och effektivt.



Luftmixdon med 1 ventil,
125 mm Art nr 141009
Luftmixdon med 2 ventiler,
160 mm Art nr 141018

Huvuddata

	TS 4
Lastkapacitet, kg	4
Torkkapacitet, g/minx*	17
Hänglängd, m	16
Torktid ekonomi 30° C, min*	180
Torktid snabb 45° C, min*	120
Elementeffekt, kW	1,5
Totaleffekt, kW	1,535
Energiförbrukning ekonomi/kg, kWh*	0,5
Energiförbrukning snabb/kg, kWh*	0,6
Art nr	131001

*Gäller normalt centrifugerad tvätt.

TS 4



AB Podab
miljöDIPLOMERAD
av Miljöförvaltningen i Göteborg



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garanti-villkor se www.podab.se.



TS 4

Elanslutningar	
Elanslutning	1N, 230 V, 50 Hz
Säkring, A	10
Totaleffekt, kW	1,535
Värmeeffekt, kW	1,5

Luft- och kondensanslutningar	
Evakueringsansl, \emptyset mm	100
Evakuerad luft, m ³ /h	50
Tryckfall max, Pa	60
Avvattningskapacitet, g/min	17

Ljudnivå	
Luftburen ljudnivå, dB(A)	60

Vikt	
Netto, kg	61
Emballage, kg	4
Skeppningsdata netto, kg	65
Fraktvolym, m ³	0,2

Tillbehör	
Luftmixdon 1 vent., 125 mm	141009
Luftmixdon 2 vent., 160 mm	141018

Mått i mm	
Bredd	595
Djup	615
Höjd	1915