

TORKSKÅP MED STOR KAPACITET

TS 92 har en kapacitet på upp till 16 kg. Med 32 meters hänglängd och en stabil konstruktion fungerar skåpet utmärkt för både normalt tvätt och grovtvätt. Torkskåpet har dubbelplåt i sidor och dörrar som tillsammans med undertrycksprincipen (minimerar läckage av varmluft från skåpet) ger en minskad energiförlust.

Torkskåpet är utrustat med vårt högteknologiska system, Humidity Tracking System (HTS) som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr. Det ger en effektivare torkprocess som sparar tid, energi och pengar.



Displayen visar med tydliga symboler och text information under hela torkprocessen.


Standard

- Kapacitet upp till 16 kg
- 32 meter hänglängd
- Dubbelplåt i sidor och dörrar minimerar energiförlust
- Tre temperaturnivåer i manuellt programläge samt två automatiska program; skåptorr och stryktorr
- Hängställningen kan roteras ut 90°
- Dörrarna kan öppnas 190°
- Tre fläktar skapar perfekt balans mellan evakuerad och recirkulerad luft
- Inbyggd evakueringsfläkt ger ett flöde på max 550 m³/h
- Dubbelt överhettningsskydd för ökad säkerhet
- Toppen är avtagbar för enkel installation och service
- Felkoder och testprogram förenklar felsökning. Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
- Språkval (svenska, engelska, franska)



Hängställningen kan roteras ut 90° och dörrarna 190° vilket underlättar vid upphängning av tvätt.

Kroklis, 3-pack, för fast montering på torkskåpsdörren, Art nr 131071



Tillval

- Kroklis (vanthållare) för sex par vantar

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

NYHET!

HTS...
Humidity Tracking System

Huvuddata

	TS 92
Lastkapacitet, kg	16
Torkkapacitet, g/min *	96
Hänglängd, m	32
Torktid, min *	65
Max evakuerad luft, m ³ /h	550
Elementeffekt, kW	9,0
Totaleffekt, kW	9,3
Energiförbrukning/kg, kWh	0,65
Art nr	131026

*Gäller 12 kg torrsvikt bomull med 53% restfuktighet. Skåpet kör ytterligare 15 min nedkylning efter avslutad värmefas.



2 års heltäckande garanti ingår alltid vid installation i fastighetstvättstugor. Dessutom finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garanti-villkor se www.podab.se.